

NANO-D LASER MARKER

นาโนดีเลเซอร์มาร์กเกอร์

เครื่องเลเซอร์มาร์คขนาดกะทัดรัด ระบบ YAG ติดตั้งบนพื้นที่จำกัด ราคาสุดคุ้ม คุณภาพเยี่ยม



NANO YAG lasers from Macsa are compact and affordable low cost laser coders. They are used by industrial manufacturers to mark their products. They work effectively with a range of plastic and metal substrates.



| MODEL/ โมเดล | NANO D-6000P / NANO D-6000A / NANO D-6020 | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| LASER POWER/ กำลังเลเซอร์ | 4W-6W-20W (wavelength:1.06 microns) | | | |
| SYSTEM CABINET/รูปลักษณะ | Laser Head and Controller are Built-in | | | |
| FOCAL SPECIFICATIONS/ รายละเอียดเลนส์ | Focal Distance/ ชนิดเลนส์ | Working Distance/ ระยะทำงาน | Marking Area/พื้นที่ทำงาน | Beam Diameter/ ขนาดลำแสง |
| | 100 mm | 128 mm | 55x55 mm | < 27 microns |
| | 162 mm | 205 mm | 100x100 mm | < 44 microns |
| | 254 mm | 321 mm | 150x150 mm | < 69 microns |
| | 346 mm | 427 mm | 200x200 mm | < 94 microns |
| MAINS SUPPLY/แหล่งจ่ายไฟฟ้า | 220VAC, 50/60Hz, 1Phase, 150W - 400W | | | |
| MARKING HEAD/หัวสแกน | Marking area indicator (red diode) 635nm. | | | |
| ACCESSORIES/อุปกรณ์-ต่อพ่วง | Touch Screen Terminal, Hand Held Terminal, Photocell kit, Photocell, Encoder kit, Alarm kit, Fume Extractor, Floor stand, U-ARM assembly support, Safety goggles | | | |
| AMBIENT CONDITIONS/ สภาพแวดล้อมติดตั้ง | 15°C to 40°C external temperature / Humidity < 95% non-condensing / No vibrations | | | |
| WEIGHT/น้ำหนัก | Net Weight 18 Kg | | | |
| CONTROL BY/การควบคุม | • Handheld Terminal • Touch screen • PC | | | |

